

Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



LEIKLEUR




RUSTIEK



ZWART ENGOBE




ROOD



BRUIN

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE



Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.nl

H 10 Huguenot

ESTHETISCH EN ECONOMISCH TEGELIJKERTIJD

Pan met sluiting, groot model, licht gegolfd en/of met reliëf

Ref. 203



- Kwalitatief hoogstaande afwerking
- Variabele latafstand van 76 mm
- Prijs/kwaliteitsverhouding
- Plaatsing met lichte helling min 15°
- Groot gamma accessoires



edilians.be/nl
edilians.nl




Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen 'Imerys TC'), kapitaal van EUR 161 227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 11-2020 CTOUTKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2020 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

H 10 Huguenot


Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
relief

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met gevelpannen



Plaatsing met gevelplaten



MATEN



Technische kenmerken

Productieplaats :
St-Germer-de-Fly

Totale Lengte :
≈ 465 mm

Totale Breedte :
≈ 304 mm

Nuttige breedte :
≈ 259 mm

Aantal per m² :
van 10 tot 12,4 naar gelang de sluiting

Variabele latafstand :
van 312 mm tot 388 mm maxi

**Lopende meter panlatten
per m² dakvlak :**
- met latafstand van 312 mm : = 3,20 lm
- met latafstand van 350 mm : = 2,86 lm
- met latafstand van 388 mm : = 2,58 lm

Enheidsgewicht :
≈ 4,3 kg

Gewicht per m² :
≈ 43 kg (10 stuks/m²)

Stuks per palet :
240 stuks

DTU :
40-21

Plaatsing : recht

Sluiting : dubbele

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.

Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is.


Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.

Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normaal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Blootgesteld	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normaal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Blootgesteld	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking



Gevelafwerking



Vorstafwerking



Andere producten



(1) Gemeenschappelijk hulpstuk voor de modellen HP 10 Huguenot, HP 13 EVOLUTIONAIR Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot en PV 13 Huguenot. Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.