


## Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



BRUIN




ROOD




ARGENTIQUE



GRIJS QUARTZ



LEIKLEUR



RUSTIEK

# HP 10 Huguenot

## MODERN, ELEGANT EN SNEL

Grote vlakke pan met sluiting

Ref. 205

edilians.be/nl  
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN



Dak

Gevel


Eco-woning



- Klei van topkwaliteit (streek Beauvais)
- Weinig aantal per m²
- Zeer fijne neus
- Gladde afwerking
- Variabele latafstand
- Dubbel voorgeperst nagelgat
- Ideaal voor gevelbekleding



VIND AL ONZE  
DAKOPLOSSINGEN  
OP ONZE WEBSITE



Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2, De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl  
edilians.nl



EDILIANS



HP 10  
Huguenot

Grote vlakke pan  
met sluiting

Technische  
kenmerken

- Productieplaats :  
St-Germer-de-Fly
- Totale Lengte :  
≈ 460 mm
- Totale Breedte :  
≈ 306 mm
- Nuttige breedte :  
≈ 268 mm
- Aantal per m² :  
van 9,9 tot 12 naar gelang de sluiting
- Variabele latafstand :  
van 310 mm tot 376 mm
- Lopende meter panlatten  
per m² dakvlak :
  - met latafstand van 310 mm : = 3,22 lm
  - met latafstand van 343 mm : = 2,91 lm
  - met latafstand van 376 mm : = 2,66 lm

- Eenheidsgewicht :  
≈ 4,3 kg
- Gewicht per m² :  
≈ 43 kg (10 stuks/m²)
- Stuks per palet :  
240 stuks
- DTU :  
40-211
- Plaatsing : kruisgewijs
- Sluiting : dubbele


LE  
+  
VOOR

DE ARCHITECTEN


Technische fiche beschikbaar  
via de site  
www.edilians.be/nl  
www.edilians.nl

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met kantplaten



Plaatsing met gevelpannen



MATEN



TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN  
(Uitgedrukt in % – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).

Zonder onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	45%	50%	55%
Normaal	50%	55%	65%
Blootgesteld	65%	75%	85%


Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	40%	45%	45%
Normaal	45%	55%	55%
Blootgesteld	55%	65%	75%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking



Gevelafwerking



Vorstafwerking



Andere producten



(1) Gemeenschappelijk hulpstuk met de modellen HP 10 Huguenot, HP 13 EVOLUTIONAIR Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot en PV 13 Huguenot.  
(2) Hulpstuk op bestelling.  
Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.